

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce59h8t-avpit3zf-5mpix-p-20661.html>



Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF 5Mpix

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 168,50 zł |
| Cena netto | 950,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22707 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Kamera TVI/AHD/CVI/CVBS z przetwornikiem 5 megapixel progressive scan CMOS, obiektywem motozoom 2.7mm-13.5mm, max. rozdzielczość 2560 × 1944, Funkcje: TrueWDR 130dB, 3D DNR, BLC, detekcja ruchu, klasa obudowy IP67, IK10, zasięg IR do 60m

Dane techniczne:

| | |
|------------------------|--|
| Standard: | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Przetwornik: | 5 megapixel progressive scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2560 × 1944 |
| Tryby pracy: | <ul style="list-style-type: none"> • TVI: 2 MP@25fps, 2 MP@30fps, 4 MP@25fps, 4 MP@30fps, 5 MP@20fps; • AHD: 4 MP@25fps, 4 MP@30fps, 5 MP@20fps; • CVI: 4 MP@25fps, 4 MP@30fps; • CVBS: PAL, NTSC |
| Obiektyw: | 2.7 - 13.5 mm Motozoom |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • TrueWDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • AGC - automatyczna regulacja wzmocnienia • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu |
| Obudowa: | Kopułka - metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | TAK |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.64 kg |
| Wymiary: | Ø 145.2 mm × 124.1 mm |
| Producent / Marka: | HIKVISION |