Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce72dft-f28-2mpix-2-8mm-p-20664.html



Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE72DFT-F28 2Mpix 2.8mm

Cena brutto	**450,18 zł**
Cena netto	**366,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22710**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS pracująca w trybie kolorowym wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz światła białego o zasięgu do 20 m.

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ilość efektywnych pikseli:	1920(H) x 1080(V)
Standard:	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu:	2 MP
System skanowania:	Progresywny
Tryb Dzień/Noc:	Kolor
Czułość kamery color:	0,0005 Lux (F1,0 AGC wł.)
Elektroniczna migawka:	1/25 s to 1/50 000 s
Wolna migawka:	x16
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu:	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów:	25 kl./s
AGC:	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki:	WDR 130 dB
Kompensacja światła tylnego:	BLC, HLC
Balans bieli:	Auto / Ręcznie
Strefy prywatności:	4

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu:	2,8 mm
Montaż obiektywu:	M16
Kąt obserwacji:	104°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz światła białego:	20 m
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wyjście HD wideo:	BNC konfigurowalne
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Inne:	Jasność, Ostrość, Mirror
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu:	4 strefy

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC):	HIKVISION-C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie DC:	12 V DC
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Temperatura pracy:	-40..60 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Regulacja położenia:	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy:	IP67
Materiał:	Metal
Waga:	390 g
Wymiary:	Ø109,82 x 85,56 mm
Typ obudowy:	Kopułkowa

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno:	DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13