

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce72dft-f28-2mpix-2-8mm-p-20664.html>



Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE72DFT-F28 2Mpix 2.8mm

Cena brutto	450,18 zł
Cena netto	366,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22710
Producent	HIKVision

Opis produktu

Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS pracująca w trybie kolorowym wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz światła białego o zasięgu do 20 m.

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ilość efektywnych pikseli:	1920(H) x 1080(V)
Standard:	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu:	2 MP
System skanowania:	Progresywny
Tryb Dzień/Noc:	Kolor
Czułość kamery color:	0,0005 Lux (F1,0 AGC wł.)
Elektroniczna migawka:	1/25 s to 1/50 000 s
Wolna migawka:	x16
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu:	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów:	25 kl./s
AGC:	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki:	WDR 130 dB
Kompensacja światła tylnego:	BLC, HLC
Balans bieli:	Auto / Ręcznie
Strefy prywatności:	4

Parametry podstawowe
Wideo
Optyka
Oświetlenie
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Akcesoria
Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
Montaż obiektywu: M16
Kąt obserwacji: 104°
Parametry podstawowe
Wideo
Optyka
Oświetlenie
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Akcesoria
Oświetlacz światła białego: 20 m
Parametry podstawowe
Wideo
Optyka
Oświetlenie
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Akcesoria
Wyjście HD wideo: BNC konfigurowalne
Parametry podstawowe
Wideo
Optyka
Oświetlenie
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Akcesoria
Inne: jasność, Ostrość, Mirror
Parametry podstawowe
Wideo
Optyka
Oświetlenie
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja
Akcesoria
Detekcja ruchu: 4 strefy



Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC):	HIKVISION-C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie DC:	12 V DC
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Temperatura pracy:	-40..60 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Regulacja położenia:	360/75/360°
Stopień ochrony obudowy:	IP67
Materiał:	Metal
Waga:	390 g
Wymiary:	Ø109,82 x 85,56 mm
Typ obudowy:	Kopułkowa



Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno:	DS-1272ZJ-110-TRS, DS-1275ZJ-SUS, DS-1276ZJ-SUS, DS-1281ZJ-S, DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-TR13