Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce72hft-f28-5mpix-2-8mm-p-26237.html



Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE72HFT-F28 5Mpix 2.8mm

Cena brutto	**560,76 zł**
Cena netto	**455,90 zł**
Numer katalogowy	**29150**
Kod producenta	**M75270**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera serii ColorVu przeznaczona do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory różnego typu. Potrafi pracować w systemie HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Wybór systemu pracy następuje za pomocą microswitcha umieszczonego na przewodzie. Kamera generuje wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 5 MPix, charakteryzujący się wysoką wyrazistością, jasnością oraz żywymi kolorami. Dzięki wysokiej czułości wynoszącej 0.0005 lx i wbudowanemu oświetlaczowi światła białego o zasięgu do 20 m, wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym lub braku oświetlenia.

ColorVu - kolorowy obraz przez cała dobę

Kamery typu ColorVu przeznaczone są do zastosowania w miejscu gdzie wymagany jest kolorowy obraz wysokiej rozdzielczości, nawet przy braku lub bardzo słabym oświetleniu. Całodobowa wydajność kolorystyczna osiągana jest przez zastosowanie nowoczesnego obiektywu i super jasnej przysłony F1.0, wysokoczułej matrycy z technologią Smart FSI oraz doświetlenia uzupełniającym ciepłym światłem białym, które zapewnia kolorowy obraz w przypadku braku źródeł światła w postaci gwiazd czy oświetlenia ulicznego.

Ustawianie parametrów kamery z rejestratora

Kamera posiada możliwość sterowania menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego. Sterowanie możliwe jest przy użyciu rejestratora - w jego menu należy wybrać opcję sterowania PTZ, skąd można włączyć menu OSD kamery i przeprowadzić pełną konfigurację.

Cechy wyróżniające:

Rozdzielczość kamery 5 Mpix (2560 × 1944 px),

Sygnał wyjściowy w standardzie HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS,

Czułość 0,005 lx,

Obiektyw 2,8 mm F1.0,

Sterowanie menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego,

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),

Szczelna (klasa IP67) obudowa,

Oświetlacz światła białego do 20 m.

Dane techniczne

Model	DS-2CE72HFT-F28
Rodzaj towaru	Kamera Analog HD
Marka	Hikvision
Seria	TurboHD 5.0 ColorVu
Typ	Standardowa
Zastosowanie	Zewn?trzna
Obudowa	Kopu?owa, Turret
Regulacja	3-osiowa
Kolor	Bia?y

Modu? optyczny i obraz			
Typ przetwornika			CMOS
Czu?o?? (tryb kolorowy)		lux	0.0005 @ (F1,0, AGC ON)
Pr?dko?? migawki			1/25 - 1/50000
Typ obiektywu			Sta?ogniskowy
Ogniskowa		mm	2,8
K?t widzenia	poziomy		100
Max. rozdzielczo??		Mpx	2
Obs?ugiwane sygna?y			AHD, CVBS, HD-CVI, HD-TVI

Obs?ugiwane rozdzielczo?ci	HD-TVI	5L/s	5 Mpix przy 20
	HD-CVI	5L/s	5 Mpix przy 25
	AHD	5L/s	5 Mpix przy 20
Funkcje obrazu			3D-DNR, AWB, BLC, HLC, Odbicie obrazu (mirror)
WDR		dB	120
Maski prywatno?ci			4
O?wietlacz			
?wiat?a bia?ego	Zasi?g	m	20
	rodzaj o?wietlacza		LED
Interfejsy			
Wideo			BNC
Zasilanie			Gniazdo (2,1/5,5)
	DC	V	12
	DC	A	0,3
	DC	W	3,5
Pozosta?e			
Materia? obudowy			Metal, Plastik
Stopie? ochrony			IP67

Temperatura pracy	°C	-40...+60
Dopuszalna wilgotno??	%	90 lub mniej (bez kondensacji)
Wymiary kamery	mm	110 x 86
Masa	g	0,35