Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce78d0t-lfs-2mpix-2-8mm-p-27805.html



Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE78D0T-LFS 2Mpix 2.8mm

Cena brutto	**340,71 zł**
Cena netto	**277,00 zł**
Numer katalogowy	**30882**
Kod producenta	**52620**
Kod EAN	**6931847176099**
Producent	**Brak**

Opis produktu

DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm) - Kopułowa kamera analogowa HD TVI 2Mpx 2.8mm z doświetlaniem hybrydowym

GŁÓWNE FUNKCJE:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2Mpx (1920x1080)
- Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm (opcjonalnie model 3.6mm)
- Zasięg do 40m w podczerwieni
- Zasięg światła białego do 20m
- Cztery przełączalne tryby (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wysokiej jakości dźwięk z audio przez kabel koncentryczny
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Kamera

Przetwornik	2Mpx CMOS
Maksymalna rozdzielczość	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	• 0.01 luksa @ (F1.6, AGC ON) • 0 luksów z IR
Czas otwarcia migawki	• PAL: 1/25 s do 1/50 000 s • NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Tryb dzień/noc	ICR (filtr podczerwieni)
Regulacja	• Panoramowanie: 0 do 360° • Pochylenie: 0 do 75° • Obrót: 0 do 360°
System	PAL/NTSC

Obiektyw

Typ obiektywu	Obiektyw o stałej ogniskowej
Ogniskowa	2.8mm
Pole widzenia	• W poziomie: 100° • W pionie: 55° • Po przekątnej: 116°
Mocowanie obiektywu	M12

Doświetlacz

Typ światła dodatkowego	• Podczerwień • Światło białe
Zasięg doświetlenia	• IR: do 40 m • LED: do 20 m

Obraz

Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, inteligentna podczerwień
Liczba klatek na sekundę	• TVI: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s • AHD: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s • CVI: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s • CVBS: PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (czarno-biały)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Cyfrowy WDR
Funkcje poprawiające jakość obrazu	DWDR/BLC/HLC/Global
Balans bieli (WB)	Automatyczny/ręczny
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)	Tak

Interfejs

Wyjście wideo	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
Wbudowany mikrofon	Tak

Ogólne

Materiał	• Korpus: metal • Obudowa: metal
Wymiary	97.9 mm x Ø 110 mm
Waga	Około 340 g
Warunki pracy	• Temperatura: -40 °C do 60 °C • Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25%
Zużycie energii	Maksymalnie 3.5 W

Ochrona

Klasa szczelności	IP67