

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce78d0t-lfs-2mpix-2-8mm-p-27805.html>



Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE78D0T-LFS 2Mpix 2.8mm

Cena brutto	340,71 zł
Cena netto	277,00 zł
Numer katalogowy	30882
Kod producenta	52620
Kod EAN	6931847176099
Producent	Brak

Opis produktu

DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm) - Kopułowa kamera analogowa HD TVI 2Mpx 2.8mm z doświetlaniem hybrydowym

GŁÓWNE FUNKCJE:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2Mpx (1920x1080)
- Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm (opcjonalnie model 3.6mm)
- Zasięg do 40m w podczerwieni
- Zasięg światła białego do 20m
- Cztery przełączalne tryby (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wysokiej jakości dźwięk z audio przez kabel koncentryczny
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Przetwornik
Maksymalna rozdzielczość
Czułość

Czas otwarcia migawki

Tryb dzień/noc
Regulacja

System

Kamera
2Mpx CMOS
1920 (H) x 1080 (V)

- 0.01 luksa @ (F1.6, AGC ON)
- 0 luksów z IR
- PAL: 1/25 s do 1/50 000 s
- NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s

 ICR (filtr podczerwieni)

- Panoramowanie: 0 do 360°
- Pochylenie: 0 do 75°
- Obrót: 0 do 360°

 PAL/NTSC

Obiektyw

Typ obiektywu	Obiektyw o stałej ogniskowej
Ogniskowa	2.8mm
Pole widzenia	<ul style="list-style-type: none">• W poziomie: 100°• W pionie: 55°• Po przekątnej: 116°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ światła dodatkowego	<small>Doświetlacz</small> <ul style="list-style-type: none">• Podczerwień• Światło białe• IR: do 40 m• LED: do 20 m
Zasięg doświetlenia	
Ustawienia obrazu	<small>Obraz</small> Jasność, ostrość, inteligentna podczerwień
Liczba klatek na sekundę	<ul style="list-style-type: none">• TVI: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s• AHD: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s• CVI: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s• CVBS: PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (czarno-biały)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Cyfrowy WDR
Funkcje poprawiające jakość obrazu	DWDR/BLC/HLC/Global
Balans bieli (WB)	Automatyczny/ręczny
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)	Tak
Wyjście wideo	<small>Interfejs</small> Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
Wbudowany mikrofon	Tak
Materiał	<small>Ogólne</small> <ul style="list-style-type: none">• Korpus: metal• Obudowa: metal
Wymiary	97.9 mm x Ø 110 mm
Waga	Okolo 340 g
Warunki pracy	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: -40 °C do 60 °C• Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25%
Zużycie energii	Maksymalnie 3.5 W
Klasa szczelności	<small>Ochrona</small> IP67