

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce78d0t-lfs-2mpix-2-8mm-p-27805.html>



## Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE78D0T-LFS 2Mpix 2.8mm

Cena brutto	<b>340,71 zł</b>
Cena netto	<b>277,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30882</b>
Kod producenta	<b>52620</b>
Kod EAN	<b>6931847176099</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm) - Kopułowa kamera analogowa HD TVI 2Mpx 2.8mm z doświetlaniem hybrydowym

#### GŁÓWNE FUNKCJE:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2Mpx (1920x1080)
- Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm (opcjonalnie model 3.6mm)
- Zasięg do 40m w podczerwieni
- Zasięg światła białego do 20m
- Cztery przełączalne tryby (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wysokiej jakości dźwięk z audio przez kabel koncentryczny
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Przetwornik  
Maksymalna rozdzielczość  
Czułość

Kamera  
2Mpx CMOS  
1920 (H) x 1080 (V)  
• 0.01 luksa @ (F1.6, AGC ON)  
• 0 luksów z IR  
• PAL: 1/25 s do 1/50 000 s  
• NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s

Czas otwarcia migawki

Tryb dzień/noc  
Regulacja

ICR (filtr podczerwieni)  
• Panoramowanie: 0 do 360°  
• Pochylenie: 0 do 75°  
• Obrót: 0 do 360°

System

PAL/NTSC

Obiektyw

Typ obiektywu Ogniskowa Pole widzenia	Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm <ul style="list-style-type: none"><li>• W poziomie: 100°</li><li>• W pionie: 55°</li><li>• Po przekątnej: 116°</li></ul>
Mocowanie obiektywu	M12
Typ światła dodatkowego	<small>Doświetlacz</small> <ul style="list-style-type: none"><li>• Podczerwień</li><li>• Światło białe</li><li>• IR: do 40 m</li><li>• LED: do 20 m</li></ul>
Zasięg doświetlenia	
Ustawienia obrazu Liczba klatek na sekundę	<small>Obraz</small> Jasność, ostrość, inteligentna podczerwień <ul style="list-style-type: none"><li>• TVI: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s</li><li>• AHD: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s</li><li>• CVI: 1080P@30kl/s, 1080P@25kl/s</li><li>• CVBS: PAL/NTSC</li></ul>
Tryb dzień/noc Szeroki zakres dynamiki (WDR) Funkcje poprawiające jakość obrazu Balans bieli (WB) Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC )	Auto/Color/BW (czarno-biały) Cyfrowy WDR DWDR/BLC/HLC/Global Automatyczny/ręczny Tak
Wyjście wideo Wbudowany mikrofon	<small>Interfejs</small> Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS Tak
Materiał	<small>Ogólne</small> <ul style="list-style-type: none"><li>• Korpus: metal</li><li>• Obudowa: metal</li></ul>
Wymiary	97.9 mm x Ø 110 mm
Waga	Okolo 340 g
Warunki pracy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: -40 °C do 60 °C</li><li>• Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)</li></ul>
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25%
Zużycie energii	Maksymalnie 3.5 W
Klasa szczelności	<small>Ochrona</small> IP67