Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-ds-2ce78h0t-it1f-5mpix-2-8mm-p-23349.html



Kamera 4w1 kopułowa DS-2CE78H0T-IT1F 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**333,33 zł**
Cena netto	**271,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25739**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczo??:	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	

	• 85 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)
Wyj?cie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 ?
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a) • HLC - Kompensacja silnego ?wiat?a (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dost?pne poprzez rejestrator
Zasilanie:	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy:	≤ 4.3 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Bia?y
Klasa szczelno?ci:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	Ø 110 x 91 mm

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300613610