

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-h51v2-36w-2-5mpix-3-6mm-p-27798.html>



## Kamera 4w1 kopułowa H51V2-36W 2/5Mpix 3,6mm

Cena brutto	<b>129,49 zł</b>
Cena netto	<b>105,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30873</b>
Kod producenta	<b>APTI-H51V2-36</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

**Uwaga!** Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p).

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 77 ° (dane producenta)</li> <li>• 70 ° (test laboratoryjny)</li> </ul>
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD:	

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Coaxial audio - tylko HD-TVI</li> </ul>
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy:	≤ 2.8 W
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	Ø 96 x 91 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	APT1
Gwarancja:	2 lata