Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-hcv-6070r-2mpix-3-2-10mm-p-25435.html



Kamera 4w1 kopułowa HCV-6070R 2Mpix 3,2-10mm

Cena brutto	**1 629,49 zł**
Cena netto	**1 324,79 zł**
Numer katalogowy	**28206**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Standard	TVI/AHD/CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Ilość efektywnych pikseli	1945(H) x 1097(V)
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,11 Lux @F1,6, 1/30s
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/25–1/12 000 s
Regulacja ostrości	ręczna
Minimalna odległość obiektu	0,5 m

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Typ obiektywu	Auto-Iris
Montaż obiektywu	Wbudowany

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Ogniskowa obiektywu	3,2..10 mm
Apertura	F1,6
Kąt obserwacji	110,2..32°

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Oświetlacz IR	20 m

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120 dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	SSNRIV
S/N	52 dB
Balans bieli	ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500–8500°K) / ręczny / AWC (1800–10 500°K)
Strefy prywatności	8
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Wyjście HD wideo	BNC konfigurowalne

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Inne	Defog, Profile: Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Detekcja ruchu	4

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Wyjścia alarmowe	1
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron), CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI)

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	4,2 W

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka
Oświetlenie
Wideo
Wyjścia sygnałów
Funkcje
Detekcja, obsługa alarmów
Porty, Interfejsy
Parametry elektryczne
Warunki pracy
Konstrukcja

Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-10..55 °C

Wandaloodporna kamera kopułkowa pracująca w standardzie AHD/TVI/CVI/CVBS o rozdzielczości Full HD przeznaczona do pracy w obszarze wymagającym dużej dynamiki przetwarzania sygnału oraz w ciemności. Obudowa IP66, IK10.

Parametry podstawowe

Optyka	
Oświetlenie	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Materiał	aluminium
Waga	715 g
Wymiary	Ø137 x 106,1 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Kolor	kość słoniowa