Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-mpk-22812g-2mpix-2-8-12mm-p-13277.html



Kamera 4w1 kopułowa MPK-22812G 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**267,80 zł**
Cena netto	**217,72 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14311**

Opis produktu

Kamera kopułkowa w grafitowej obudowie

Przetwornik Aptina 237+2441

Rozdzielczość 1080P (1920x1080)

Kamera 4w1 - działa w czterech systemach: AHD/TVI/CVI/Analog

Metalowa obudowa IP66, możliwość montażu wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

Wbudowany zmiennoogniskowy obiektyw 2.8~12mm

Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni - Funkcja Dzień/Noc

Wbudowane 36 diod IR - zasięg IR do 30m

Dodatkowe funkcje: BLC, AWB, AGC, D-WDR

Zasilanie DC 12V

Kamera posiada wbudowany przetwornik Aptina 237+2441, co pozwala na rejestrację obrazu w rozdzielczości 1080P(1920x1080) co bardzo dobrze sprawdzi się w małym jak i dużym obiekcie. Wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8~12mm pozwala uzyskać dobry kąt widzenia od 22(12mm) do 90(2.8mm) stopni. Dodatkowym atutem kamery jest wbudowany promiennik IR z 24 diodami, który oświetla obszar przed kamerą do 20m w całkowitej ciemności. Kamerę można zamontować wewnątrz oraz na zewnątrz budynku dzięki zastosowaniu obudowy IP66.

Kamera posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni składający się 36 diod IR, które pozwalają na doświetlenie obszaru przed kamerą do 30m(w zależności od przejrzystości powietrza) w całkowitej ciemności. W warunkach niedostatecznej widoczności kamera przechodzi w tryb czarno-biały oraz diody IR uruchamiają się. Zdjęty zostaje również mechaniczny filtr podczerwieni. Dzięki takim zabiegom uzyskujemy lepszą czułość kamery w nocy.

Kamera może pracować w 4 systemach: AHD/CVI/TVI/Analog.

Zmiana systemu odbywa się poprzez odpowiednie wychylenie i przytrzymanie joysticka znajdującego się na przewodzie kamery.

- Tryb ANALOG - Przytrzymaj dłużej przycisk L(Lewa) na joysticku
- Tryb CVI - Przytrzymaj dłużej przycisk U(Góra) na joysticku
- Tryb TVI - Przytrzymaj dłużej przycisk D(Dół) na joysticku
- Tryb AHD - Przytrzymaj dłużej przycisk P(Prawa) na joysticku

Przetwornik	Aptina 237+2441
Tryby pracy	AHD - 1080P(1920x1080) TVI - 1080P(1920x1080)

	CVI - 1080P(1920x1080) Analog - D1(720x480)
Obiektyw	2.8~12mm
Diody IR	36szt.
Zasięg IR	do 30m
Funkcje	D-WDR DNR Mechaniczny filtr podczerwieni(ICR) Strefy prywatności BLC AGC AWB
Auto migawka	1/50s-1/100000s
Stosunek S/N	58dB
Zasilanie	12V DC
Temperatura pracy	-30~60°C
Waga	0.8kg