

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-speed-dome-omega-ptz-22h4-4-p-23381.html>



Kamera 4w1 kopułowa Speed Dome OMEGA-PTZ-22H4-4

Cena brutto	550,82 zł
Cena netto	447,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25774
Producent	MWPower CCTV

Opis produktu

Bardzo mała gabarytowo, zewnętrzna kamera PTZ z obiektywem motozoom.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Uwaga!

W celu zmiany standardu poprzez RS-485 (za pomocą klawiatury lub z poziomu rejestratora) należy:

- 2x wywołać preset 137 do zmiany na AHD.
- 2x wywołać preset 138 do zmiany na TVI.
- 2x wywołać preset 139 do zmiany na CVI.
- 2x wywołać preset 140 do zmiany na CVBS.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	• AHD, HD-CVI, HD-TVI : 1920 x 1080 px - 1080p • CVBS : 960 x 576 px - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	45 m
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 91 ° ... 28 ° (dane producenta) • 76 ° ... 30 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	NIE
Automatyczny oświetlacz IR:	TAK
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 70 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	25 °/s (poziom) , 20 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	25 °/s (poziom) 20 °/s (pion)

Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485, Domyślny adres : 1, 2400 bit/s
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	NIE
Liczba presetów:	220
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	NIE
Parkowanie (Park action):	Wywołanie pozycji presetu po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	NIE
Wybrane funkcje:	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	TAK
Zasilanie:	12 V DC / 940 mA

Pobór mocy:	≤ 11.3 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	NIE
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	Ø 111 x 102 mm
Obsługiwane języki:	angielski