

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-kopulowa-speed-dome-omega-ptz-52h4-4-p-20808.html>



Kamera 4w1 kopułowa Speed Dome OMEGA-PTZ-52H4-4

Cena brutto	692,49 zł
Cena netto	563,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22864
Producent	MWPower CCTV

Opis produktu

Bardzo mała gabarytowo, zewnętrzna kamera PTZ z obiektywem motozoom.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Uwaga! Zmiana adresu ID kamery odbywa się poprzez wywołanie kolejno dwóch presetów: najpierw presetu 97, a następnie presetu o numerze odpowiadającym nowemu adresowi ID kamery.

w celu zmiany standardu poprzez RS-485 (za pomocą klawiatury lub z poziomu rejestratora) należy:

- 2x wywołać preset 137 do zmiany na AHD.
- 2x wywołać preset 138 do zmiany na TVI.
- 2x wywołać preset 139 do zmiany na CVI.
- 2x wywołać preset 140 do zmiany na CVBS.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.9" Sony CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	• AHD, HD-CVI, HD-TVI: 2592 x 1944 px - 5 Mpx • CVBS: 960 x 576 px - 960H

Zasilg o/wielacza IR:	60 m
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motuzoom
Kt widzenia:	• 91 ° ... 28 ° (dane producenta) • 70 ° ... 29 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 4
Zoom cyfrowy:	x 16
Pelko?? obrona zale/na od warto/ci ZOOM:	
Automatyczny o/wielacza IR:	
Zakres obrona w poziomie:	0 ° ... 350 ° - Obrona g/owicy jest ograniczony kra/cowk?
Zakres obrona w pionie:	0 ° ... 70 °
Pelko?? obrona (interowanie r/czne):	20 % (pozium) , 25 % (pion)
Pelko?? obrona przy przeswach:	25 % (pozium) 20 % (pion)
Sterowanie:	Za pomoc? interfejsa RS-485 Domy/ny adres - 1, 2400 bps
Protoko/y:	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)
Stosunek sygna/ szum (SN):	> 50 dB
Wyj/scie wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, i Vpp 75 ?
Audio:	
Liczba przesw:	220
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywo/anie pozycji przeswu po okre/sonym czasie bezczynno/ci
Wj/cia / wyj/cia alarmowe:	
Wybrane funkcje:	• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyca regulacja wzmoznienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Automatyczny balans bieli

	• ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia • Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 860 mA
Pobór mocy:	≤ 10.3 W
Obudowa:	Speed Dome, Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelnosci:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	Ø 110 x 100 mm
Obsługiwane Języki:	angielski