

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-bcs-sdhc2225-iii-25x-16x-p-18895.html>

Kamera 4w1 Speed Dome BCS-SDHC2225-III 25x/16x

Cena brutto	2 601,46 zł
Cena netto	2 115,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20739
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-SDHC2225-III - Wandaloodporna kamera szybkoobrotowa, przystosowana do pracy warunkach zewnętrznych. Zaliczana do serii "4 w 1", może skutecznie pracować w systemach monitoringu analogowego - HD-CVI, HD-TVI, AHD lub CVBS. Do elementów wyróżniających kamery można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" STARVIS CMOS - wysoka czułość i max. rozdzielczość 1920 x 1080
- Zmienneogniskowy obiektyw 4.8 - 120 mm - zoom optyczny 25x
- Głowicę obrotową i obsługę licznych funkcji patrolowych - max. 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Sprzętową realizację funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane 1 wejście audio
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6 kV
- Obudowę IP66 / IK10

Kamerę BCS-SDHC2225-III można wykorzystać do realizacji systemu monitoringu przestrzeni otwartych, takich jak np. parkingi, rynki lub ulice. Jest ona również świetnym uzupełnieniem standardowego systemu monitoringu, zbudowanego w oparciu o stałopozycyjne kamery tubowe i kamery kopułowe. Ze względu na dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, można ją stosować w miejscach narażonych na akty wandalizmu.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" STARVIS CMOS

- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Prędkość: max. 30 kl/s @ 2 Mpx
- Obiektyw: 4.8 - 120 mm
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: 59.2o - 2.4o
- Czułość: Kolor - 0.005 lux, B/W - 0.0005 lux
- Dzień/noc: TAK
- ICR: TAK
- WDR: TAK
- Funkcje: Dzień/noc, Auto Focus, Auto Iris, NR, WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, Strefy prywatności
- RS-485: TAK
- Wejście audio: 1x
- Wejście alarmowe: 2x
- Wyjście alarmowe: 1x
- Protokoły komunikacyjne RS-485: DH-SD, Pelco-P, Pelco-D
- Zakres obrotu: 360o
- Prędkość obrotu: max. 500 oC
- Funkcje automatycznego patrolu: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Obudowa: IP66 / IK10
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Obudowa wandaloodporna: TAK
- Temperatura pracy: -40...+60 oC
- Zasilanie: 24V AC
- Pobór prądu: max. 0.55 A
- Pobór mocy: 13 W
- Wymiary: Ø 186 x 253 mm
- Waga: 2.5 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy