

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-bcs-sdhc4225-iii-25x-16-p-18893.html>

Kamera 4w1 Speed Dome BCS-SDHC4225-III 25x/16

Cena brutto	3 259,50 zł
Cena netto	2 650,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20737
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-SDHC4225-III - Szybkoobrotowa kamera megapikselowa, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Zaliczana do serii "4 w 1", może skutecznie pracować w systemach monitoringu analogowego - HD-CVI, HD-TVI, AHD lub CVBS. Do elementów wyróżniających kamery można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" STARVIS CMOS - wysoka czułość i max. rozdzielczość 1920 x 1080
- Zmienneogniskowy obiektyw 4.8 - 120 mm - zoom optyczny 25x
- Głowicę obrotową i obsługę licznych funkcji patrolowych - max. 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Sprzętową realizację funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni (80 m) i mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane 1 wejście audio
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6 kV
- Szczelną obudowę IP66

Kamera BCS-SDHC4225-III sprawdza się świetnie w systemach CCTV przestrzeni otwartych, takich jak parkingi, rynki lub ulice. Jest ona również świetnym uzupełnieniem standardowego systemu monitoringu, zbudowanego w oparciu o stałopozycyjne kamery tubowe i kamery kopułowe.

Uwaga!

Kamerę można przełączyć w tryb analogowy jedynie z poziomu rejestratora CVI. Jeżeli zamawiający nie ma dostępu do rejestratora CVI, prosimy o zaznaczenie konieczności zmiany trybu pracy w uwagach.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" STARVIS CMOS
- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Prędkość: max. 30 kl/s @ 2 Mpx
- Obiektyw: 4.8 - 120 mm
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: 59.2o - 2.4o
- Czulość: 0 lux (wł. IR)
- Zasięg oświetlacza: Do 80 m
- Dzień/noc: TAK
- ICR: TAK
- WDR: TAK
- Funkcje: Dzień/noc, Auto Iris, Auto Focus, WDR, NR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog Strefy prywatności
- RS-485: TAK
- Wejście audio: 1x
- Wejście alarmowe: 2x
- Wyjście alarmowe: 1x
- Protokoły komunikacyjne RS-485: DH-SD, Pelco-P, Pelco-D
- Zakres obrotu: 360o
- Prędkość obrotu: max. 400 o/s
- Funkcje automatycznego patrolu: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Obudowa: IP66
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Temperatura pracy: -40...+70 oC
- Zasilanie: 24V AC
- Pobór prądu: max. 0.96 A
- Pobór mocy: 23 W (wł. IR)
- Wymiary: Ø 186 x 310 mm
- Waga: 3.5 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

