

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-bcs-sdhc4230-iii-20-16-p-18872.html>

## Kamera 4w1 Speed Dome BCS-SDHC4230-III 20/16

Cena brutto	<b>5 383,72 zł</b>
Cena netto	<b>4 377,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>20715</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

BCS-SDHC4230-III - Szybkoobrotowa kamera megapikselowa, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Zaliczana do serii "4 w 1", może skutecznie pracować w systemach monitoringu analogowego - HD-CVI, HD-TVI, AHD lub CVBS. Do elementów wyróżniających kamery można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.8" STARVIS CMOS - wysoka czułość i max. rozdzielczość 1920 x 1080
- Zmiennooogniskowy obiektyw 4.5 - 135 mm - zoom optyczny 30x
- Głowicę obrotową i obsługę licznych funkcji patrolowych - max. 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Sprzętową realizację funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni (80 m) i mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane 1 wejście audio
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6 kV
- Szczelną obudowę IP66

Kamera BCS-SDHC4230-III sprawdza się świetnie w systemach CCTV przestrzeni otwartych, takich jak parkingi, rynki lub ulice. Jest ona również świetnym uzupełnieniem standardowego systemu monitoringu, zbudowanego w oparciu o stałopozycyjne kamery tubowe i kamery kopułowe.

#### Uwaga!

Kamerę można przełączyć w tryb analogowy jedynie z poziomu rejestratora CVI. Jeżeli zamawiający nie ma dostępu do rejestratora CVI, prosimy o zaznaczenie konieczności zmiany trybu pracy w uwagach.

### Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" STARVIS CMOS
- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Prędkość: max. 30 kl/s @ 2 Mpx
- Obiektyw: 4.5 - 135 mm
- Zoom optyczny: 30x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Kąt widzenia: 67.8o - 2.4o
- Czułość: 0 lux (wł. IR)
- Zasięg oświetlacza: Do 80 m
- Dzień/noc: TAK
- ICR: TAK
- WDR: TAK
- Funkcje: Dzień/noc, Auto Iris, Auto Focus, WDR, NR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog Strefy prywatności
- RS-485: TAK
- Wejście audio: 1x
- Wejście alarmowe: 2x
- Wyjście alarmowe: 1x
- Protokoły komunikacyjne RS-485: DH-SD, Pelco-P, Pelco-D
- Zakres obrotu: 360o
- Prędkość obrotu: max. 400 o/s
- Funkcje automatycznego patrolu: 300 presetów, 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto-skanów
- Obudowa: IP66
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Temperatura pracy: -40...+70 oC
- Zasilanie: 24 V AC
- Pobór prądu: max. 0.96 A
- Pobór mocy: 23 W
- Wymiary: Ø 186 x 310 mm
- Waga: 3.5 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

