Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-bcs-sdhc5225-iv-25x-16x-p-21242.html



Kamera 4w1 Speed Dome BCS-SDHC5225-IV 25x/16x

Cena brutto	**4 233,66 zł**
Cena netto	**3 442,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23359**

Opis produktu

Szybkoobrotowa kamera HDCVI/AHD/TVI/ANALOG o rozdzielczości 2Mpx model BCS-SDHC5225-IV marki BCS Line.

Obiektyw zmiennoogniskowy, w który kamera została wyposażona, posiada właściwości szybkiego obrotu względem osi pionowej oraz pełny obrót (360°) kamery wzdłuż osi poziomej.
Maksymalna szybkość obrotu kamery w presecie to 300°/s. Zoom optyczny 25-krotny. 300 presetów, 5 ścieżek, auto-scan, auto-pan, 8 tras.
Kamera wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 200 metrów, zapewniając widoczność w nocy.

Nowoczesny przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS Starvis CMOS, daje możliwość uzyskania bardzo dobrej jakości obrazu, gwarantując płynność nagrań nawet podczas monitorowania szybko poruszających się obiektów.
Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 4.8mm ~ 120mm oraz przetwornik o rozdzielczości 2Mpx.
Kamera umożliwia realne odwzorowanie obrazu nawet w trudnych warunkach widoczności (gdy obraz jest prześwietlony lub podczas rejestrowania ciemnego otoczenia), dzięki wykorzystaniu technologii WDR.
Technologia Ultra Digital Noise Reduction pozwala skutecznie niwelować szumy nawet przy niewielkim oświetleniu a kolory doskonale są odwzorowywane.
Funkcja defog pozwala zniwelować zakłócenia podczas opadów atmosferycznych, czy też mgły.
Posiada 24 programowalne maski prywatności.

Posiada wejscie/wyjście alarmowe: 2/1.
Wejście audio: 1.
Wyjście wideo analogowe BNC.
Klasa szczelności IP67 oraz klasa wandaloodporności IK10.
Posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 8KV.

Standard przesyłania obrazu HDCVI/AHD/TVI/ANALOG.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: 1/2.8” 2Mpx PS Starvis CMOS,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
-

Rozdzielczość: 1920x1080,

- Ogniskowa obiektywu: 4.8mm ~ 120mm,
- Zoom optyczny: 25x,
- Promiennik IR: do 200m,
- Funkcje: WDR, Ultra DNR, AWB, AGC, BLC/HLC, Defog, AES,
- Max prędkość pracy 300°/s,
- Wejście/wyjście alarmowe: 2/1,
- Wejście audio: 1,
- Wyjście wideo analogowe BNC,
- Klasa szczelności: IP67,
- Klasa wandaloodporności: IK10,
- Tryb dualny: Dzień/Noc,
- Zasilanie: AC24V.