Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-dh-sd49225db-hc-2mpix-p-26231.html



Kamera 4w1 Speed Dome DH-SD49225DB-HC 2Mpix

Cena brutto	**3 782,25 zł**
Cena netto	**3 075,00 zł**
Numer katalogowy	**29138**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2,8-calowa matryca CMOS
Piksel	2 MP
Max. Rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	256 MB
Czas otwarcia migawki elektronicznej	Od 1/3 s do 1/30 000 s
System skanowania	PS
Min. Oświetlenie	0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (światło IR)
Zasięg oświetlenia	100 m (328,08 stopy) (IR)
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora	Zoom Prio; Ręcznie

Ilość diod	6 (IR)
Obiektyw	
Ogniskowa	4,8–120 mm
Max. Przysłona	F1,6–F3,5
Kąt widzenia	H: 60,6°–3,2°; Pionowa kąt widzenia: 34,1°–1,8°; D: 69,4°–3,7°
Zoom optyczny	25×
Kontrola ostrości	Automatycznie; półautomatyczny; Ręcznie
Odległość ogniskowania	0,1–2 m (0,33–6,56 stopy)
Sterowanie przysłoną	Automatycznie; Ręcznie

Odległość DORI	Wykrywanie	Obserwowanie	Rozpoznawanie	Identyfikowani
	1655,2 m (5430,45 stóp)	653,8 m (2145,01 stopy)	331,0 m (1085,96 stopy)	165,5 m (542,9

Kamera PTZ	
Zakres obrotu/pochylenia	Panorama: od 0° do 360° bez końca; Nachylenie: od –15° do +90°, automatyczne obracanie o 180°
Ręczne sterowanie prędkością	Obrót: 0,1°–200°/sNachylenie: 0,1°–120°/s
Prędkość presetów	Chleb: 240°/s; Nachylenie: 200°/s
Ilość presetów	300
Liczba tras	8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę)
Liczba patroli	5
Liczba skanowań	5

Pamięć wyłączania zasilania	Tak
Ruch bezczynny	Deseń; Ustawień domyślnych; Skanować; Objazd
Protokół PTZ	DH-SDPelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie)
Wideo	
Rozdzielczość	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 ×576/704 × 480)
Liczba klatek na sekundę wideo	1080p (25/30 kl./s); 720p (25/30/50/60 kl./s)
Dzień/Noc	Tak
BLC	Tak
Funkcja WDR	120dB
HLC	Tak
Balans bieli	Automatycznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna
Kontrola wzmocnienia	Automatycznie; Ręcznie
Redukcja szumów	2D NR; 3D NR
Funkcja Defog	Elektroniczny
Zoom cyfrowy	16×
Obracanie obrazu	180°
Strefy prywatności	Tak
Stosunek sygnału do szumu	≥50 dB
Funkcja	

Tryb wyjściowy produktu CVI	TVI; CVI;CVBS; AHD (CVBS jest używany tylko do debugowania)
Certyfikacja	
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Część 15 podrozdział B, ANSI C63.4-2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, nr 60950-1
Interfejsy	
Wyjście analogowe	1 kanał (wyjście CVBS/CVI, BNC)
Złącze RS-485	1 (zakres szybkości transmisji: 1200 b/s–9600 b/s)
Wejście audio	1 kanał (LINE IN, goły przewód)
Połączenie alarmowe	Skanować; Ustawień domyślnych; objazd; deseń; Wyjście cyfrowe alarmu
Zdarzenie alarmowe	Wejście alarmowe
Zasilanie	
Zasilanie	12 V DC, 3 A ± 10%
Pobór mocy	Podstawowy: 10 WMax: 22 W (PTZ + oświetlacz + grzałka)
Warunki pracy	
Temperatura	Od –40°C do +70°C (od –40 do +158°F)
Wilgotność	≤95%
Ochrona	Stopień ochrony IP66; TVS 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia
Ogólne	
wymiary produktu	269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63" × Φ6,30")

Waga netto	3,0 kg (6,61 funta)
Waga brutto	4,2 kg (9,26 funta)