Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-hyu-430-2mpix-4-8-120mm-p-16676.html



Kamera 4w1 Speed Dome HYU-430 2Mpix 4,8-120mm

Cena brutto	**3 298,86 zł**
Cena netto	**2 682,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18228**

Opis produktu

- 1 / 2,8 CMOS2 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920 x 1080)
- Tryb dzienny / nocny ze zdejmowanym filtrem mechanicznym
- Czarne szkło antyrefleksyjne
- Podświetlenie podczerwone do 100 metrów
- Natężenie podczerwieni dostosowuje się automatycznie w zależności od zbliżenia
- Minimalne natężenie oświetlenia: 0,005 lux F1.6 color / 0,001 lux F1.6 B / W
- 25-krotny zoom optyczny: 4,8 ~ 120 mm (57,6 ° ~ 2,5 °)
- Tryb ostrości: automatyczny, półautomatyczny i ręczny
- Prędkość powiększenia: 3 sek
- 16-krotny zoom cyfrowy
- Wyjście 4 w 1: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS
- Wyświetlanie menu za pośrednictwem koncentrycznego (zasięg 300 m, tylko w trybie CVI / TVI / AHD)
- Balans bieli: automatyczny, ręczny, ATW, wewnętrzny, zewnętrzny
- Automatyczna / ręczna regulacja wzmocnienia
- Regionalny nacisk
- EIS
- BLC, HLC
- Real WDR 120 dB
- 3D-DNR
- 8 masek prywatności (programowalnych)
- Pozycjoner poziomy: ciągły 360 °
- Pozycjoner pionowy: -15 ° ~ 90 °, autoflip 180 °
- Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 80 ° / s. (H), 0,1 ° ~ 80 ° / s. (V)
- Prędkość zadana: 80 ° / s. (H), 80 ° / s. (V)
- 256 ustawień wstępnych
- Protokół Pelco-D / P (półdupleks RS485), protokół HYUNDAI
- 5 wzorów (z całkowitym nagraniem nie krótszym niż 10 minut), 10 rund (32 ustawienia na rundę)
- Zasilanie: 12 V DC, max. 20 W
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 65 ° C
- RH: <90%
- IP66
- Odporność na wyładowania atmosferyczne (4000 V), ochrona przed przepięciami i skokami napięcia
- Wymiary: Ø164,5 x 295 mm
- Waga: 2 kg
- Zasilanie i wspornik nie są uwzględniane