

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-hyu-431n-2mpix-25x-16x-p-19465.html>

Kamera 4w1 Speed Dome HYU-431N 2Mpix 25x/16x

Cena brutto	4 993,41 zł
Cena netto	4 059,68 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21361
Producent	Hyundai

Opis produktu

- Matryca CMOS 1 / 2,8", 2MP
- Rozdzielczość: 1080P (1920x1080)
- Klatki na sekundę: 25 fps @ 1080P
- Tryb dzienny / nocny z wyjmowanym filtrem mechanicznym
- Oświetlenie IR do 150 metrów
- 0,005 luksa F1.6 (kolor, AGC wł.) / 0,001 luksa F1.6 (B / N, AGC wł.) / 0 luksów IR wł.
- Zoom optyczny 25X: 4,8 ~ 120 mm
- Kąt widzenia: 57,6 ° ~ 2,5 ° (H), 34,4 ° ~ 1,4 ° (V)
- Zakres przysłony F1.6 ~ F3.5
- Tryb ostrości: automatyczny, półautomatyczny i ręczny
- Zoom prędkości: 3,6 sek. ok.
- Zoom cyfrowy: 16X
- Wyjście 4 w 1: HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS 960H
- Balans bieli: 5 konfiguracji
- Automatyczna i ręczna kontrola wzmocnienia
- Kompensacja podświetlenia (BLC, HLC)
- WDR true 120dB
- 3D-DNR
- EIS
- Orientacja regionalna
- 8 masek prywatności (programowalne)
- Pozycjoner poziomy: ciągły 360 °
- Pozycjoner pionowy: -15 ° ~ 90 °, autoflip 180 °
- Prędkość ręczna: 0,1 ° ~ 120 ° / sek. (H), 0,1 ° ~ 80 ° / sek. (V)
- Ustawiona prędkość: 120 ° / s. (H), 80 ° / sek. (V)
- Prędkość obrotową można regulować automatycznie w zależności od wielokrotności zoomu
- 256 ustawień wstępnych
- Protokoły Pelco-D / P i HYUNDAI
- 5 wzorów, 10 rund (32 presety na rundę)
- Inteligentny pozycjoner 3D
- Port półdupleksowy RS485
- Alarm: 2 wejścia / 1 wyjście
- Zasilanie: 24 V AC
- Zużycie: maks. 30 W (IR: 10 W)
- Temperatura pracy: -30 ° C ~ + 65 ° C
- RH: <90%
- IP66
- Odporny na uderzenia pioruna (4000 V), ochrona przed udarami i skokami napięcia
- Wymiary: Ø208 x 305 mm
- Waga: 3,3 kg
- Uchwyt i zasilacz nie są wliczone

