Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-speed-dome-hyu-456-2mpix-5-1-55mm-p-16264.html



Kamera 4w1 Speed Dome HYU-456 2Mpix 5,1-55mm

Cena brutto	**2 975,25 zł**
Cena netto	**2 418,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17792**

Opis produktu

- 1 / 2,9 "Sony® CMOS, 2 MP
- Cyfrowa rozdzielczość: 1080P (1920 x 1080), 960P (1280 x 960), 720P (1280 x 720)
- Rozdzielczość pozioma: 1600 linii
- Zdejmowany filtr mechaniczny
- Podświetlenie IR: 8 diod LED, 100 metrów
- Minimalne oświetlenie: 0,05 lux F1.6 (kolor, włączenie AGC) / 0,01 lux F1.6 (B / W, AGC On)
- 10-krotny zoom optyczny: 5,1 ~ 51 mm
- Kąt widzenia: 54 ° ~ 4,9 ° (H)
- Tryby ustawiania ostrości: auto, półautomatyczne, ręczne
- Wyjście 4 w 1: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H
- W menu ekranowym za pośrednictwem koncentrycznego (zasięg 300 metrów, tylko w CVI / TVI / AHD)
- Automatyczny / ręczny balans bieli
- Automatyczna kontrola wzmocnienia
- BLC (kompensacja podświetlenia) auto / manual
- Cyfrowy WDR
- 2D / 3D-DNR
- Tryb lustra i odwróć
- Obsługiwany defog
- Pozycjoner poziomy: 360 °
- Pionowy pozycjoner: 0 ° ~ 90 °
- Prędkość: 0,1 ° ~ 180 ° / s. (H), 0,5 ° ~ 30 ° / s. (V)
- 256 ustawień wstępnych
- Obsługiwane powiększenie proporcji
- 4 automatyczne grupy okrążeń, 4 grupy automatycznego skanowania
- Informacje o azymucie na ekranie
- Działanie wspierane aferą bezczynności
- Komunikacja: RS485, kabel koncentryczny
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤ 20 W
- Temperatura pracy -20 ° C ~ + 55 ° C
- RH ≤95%
- IP66
- Obudowa z aluminium
- 4 "kopuła
- Wymiary: Ø136 x 222 mm
- Waga: 2,16 kg
- Uchwyt ścienny i zasilacz są dołączone