Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ac-t402m-g-2mpix-2-8-12mm-p-22752.html



Kamera 4w1 tubowa AC-T402M-G 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**435,42 zł**
Cena netto	**354,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25059**

Opis produktu

Główne cechy:

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 2MPProgressive Scan
- Rozdzielczość: 1920×1080/25 kl/s(PAL)
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux(IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8 -12 mm @ F1.4
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 40m
- AES, AGC, DNR
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP66
- Zasilanie: 12V DC

AC-T402M-G 2.8-12MM	
Przetwornik	2 Mpx skanowanie progresywne CMOS
System wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czu?o??	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z w??czonym IR
Migawka	1/25(1/30)s to1/50,000s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	2.8 -12 mm @ F1.4, horyzontalne(poziome) pole widzenia 102.25° -32 °
Mocowanie obiektywu	?14

Zakres regulacji	Obrót pion: 0° to 360°, Przechy? : 90°, Rotacja:0° to 360°
Dzie?/Noc	IR cut filtr odci?cia z automatycznym przer??czaniem
WDR	DWDR
Redukcja szumów	Stosunek Sygna?/Szum >62dB
OBRAZ	
Pr?dko?? i rozdzielczo??	25kl/s @ 1920×1080 (1080p) -PAL30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) -NTSC
Funkcje poprawiaj?ce obraz	AGC, AES, DNR
POZOSTA?E CECHY	
Temperatura i wilgotno?? pracy	-40°C to60°C (-22°F to140°F), wilgotno??:95% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12VDC± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 4W
Klasa szczelno?ci	IP 66
Zasi?g IR	do 40 metrów
Wymiary	92mm×84.8mm×269.6mm (3.62"×3.34"×3.34")
Waga	oko?o 910g