Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ac-t405f-g-5mpix-2-8mm-p-20221.html



Kamera 4w1 tubowa AC-T405F-G 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**332,10 zł**
Cena netto	**270,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22231**

Opis produktu

Główne cechy:

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 5 MP Progressive Scan
- Rozdzielczość 2560 × 1944 @ 20fps
- Ilość pikseli: 5Mpx
- Czułość:0.01 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux(IR LED WŁ)
- Obiektyw: 2.8mm @ F1.4
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 40m
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP67
- Kolor obudowy: grafitowy
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

AC-T405F 2.8MM	
Przetwornik	5 Mpx skanowanie progresywne CMOS
System wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czu?o??	Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z w??czonym IR
Migawka	1/25(1/30)s to1/50,000s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	2.8mm @ F1.4, horyzontalne(poziome) pole widzenia 85.5°
Mocowanie obiektywu	? M14

Zakres regulacji	Obrót pion: 0° to 360°, Przechy? : 180°, Rotacja:0° to 180°
Dzie?/Noc	IR cut filtr odci?cia z automatycznym prze??czaniem
Menu	AGC Tak Tryb Dzie?/Noc Auto/Kolor/BW(Czarno bia?y) Balans bieli ATW/MWB BLC Tak DWDR Tak J?zyk Angielski Funkcje: Jasno??, Ostro??, DNR , Odbicie, Smart IR
Ilo?? klatek	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC:: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
Redukcja szumów	Stosunek Sygna?/Szum >62dB
OBRAZ	
Funkcje poprawiaj?ce obraz	AGC, AES, DNR
POZOSTA?E CECHY	
Temperatura i wilgotno?? pracy	-40°C to 60°C (-22°F to 140°F), wilgotno??: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12VDC± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 4.3W
Klasa szczelno?ci	IP 67
Zasi?g IR	do 40 metrów
Wymiary	86.7 mm × 81.6 mm × 226 mm (3.41? × 3.23? × 8.67?)
Waga	oko?o 680g
Obudowa	Mocowanie: Metal Tuba: Metal/Plastik