

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-bcs-tq5200ir-v-2mpix-2-7-12mm-p-19157.html>



## Kamera 4w1 tubowa BCS-TQ5200IR-V 2Mpix 2,7-12mm

Cena brutto	<b>511,68 zł</b>
Cena netto	<b>416,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21013</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 104 ° ... 28 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° ... 27 ° (nasze testy)</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna

Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 640 mA
Pobór mocy:	≤ 7.7 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	213 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	BCS
Gwarancja:	3 lata

