Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-bcs-tq5200ir-v-2mpix-2-7-12mm-p-19157.html



# Kamera 4w1 tubowa BCS-TQ5200IR-V 2Mpix 2,7-12mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **511,68 zł** |
| Cena netto | **416,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **21013** |
| Producent | **BCS** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67. Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
| Przetwornik: | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p ,<br>960 x 576 - 960H, PAL |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | • 104 ° ... 28 ° (dane producenta)<br>• 100 ° ... 27 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |

| | |
|---|---|
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Wybrane funkcje: | • Obiektyw motozoom<br>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Konfigurowalne strefy prywatności<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Automatyczny balans bieli<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 640 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 7.7 W |
| Obudowa: | Compact, Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.6 kg |
| Wymiary: | 213 x 90 x 90 mm |
| Producent / Marka: | BCS |
| Gwarancja: | 3 lata |