

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-bcs-tqe5202ir3-g-2mpix-2-7-13-5m-p-19095.html>

Kamera 4w1 tubowa BCS-TQE5202IR3-G 2Mpix 2,7-13,5m

Cena brutto	442,80 zł
Cena netto	360,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20949
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera tubowa 4w1 model BCS-TQE5202IR3-G marki BCS Line.

Kamera 2 Mpx obsługuje standardy takie jak HD-CVI/HD-TVI/AHD/ANALOG. Wyposażona jest w dobrej klasy przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS o rozdzielczości 1920×1080 (2Mpx), który zapewnia obraz w bardzo dobrej jakości z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-13.5mm.

Wyświetlanie obrazu: 2Mpx (1920×1080)@30kl/s.

Posiada wbudowany promiennik IR - do 50 metrów (z możliwością regulacji mocy świecenia), który umożliwia widzenie nawet w obszarze, gdzie oświetlenie jest słabe, bądź wcale dany obszar nie jest oświetlony. Promiennik podczerwieni z czterema diodami o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h.

Posiada funkcję AES, dzięki której kamera automatycznie dostosuje pracę urządzeń optycznych do aktualnych warunków oświetlenia. Ponadto funkcja AGC sprawia, że system dostosowuje jasność obrazu tak, aby kamera pracowała z optymalną dla niej wydajnością zachowując dobrą jakość obrazu. Z kolei AWB odpowiada za automatyczny balans bieli.

Dzięki zastosowaniu technologii DWDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu)

Posiada klasę szczelności IP66, która zapewnia o ochronie przed pyłami, czy zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: 1/2.7" 2Mpx PS CMOS,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
- Rozdzielczość: 1920×1080,

- Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5mm,
- Motozoom,
- Zasięg promiennika IR: do 50 metrów,
- 4 diody nowej generacji: Czas świecenia do 50 000 godzin,
- Funkcje: ICR, DWDR, AGC, AWB, AES, 3DNR,
- Menu ekranowe OSD,
- Klasa szczelności: IP66,
- Zasilanie: DC12V.