

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce10dft-f-2mpix-3-6mm-p-20632.html>



Kamera 4w1 tubowa DS-2CE10DFT-F 2MPix 3.6mm

Cena brutto	446,49 zł
Cena netto	363,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22676
Producent	HIKVision

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbici sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamera posiada wbudowany oświetlacz światła białego LED.

Dane techniczne:

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 84 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	≤ 20 m
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Menu ekranowe OSD:	Tak
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 250 mA
Pobór mocy:	≤ 3 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67



Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.4 kg
Wymiary:	181 x 70 x 68 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	3 lata