Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce12dft-pirxof-2mpix-3-6mm-p-20637.html



Kamera 4w1 tubowa DS-2CE12DFT-PIRXOF 2MPix 3.6mm

Cena brutto	**627,30 zł**
Cena netto	**510,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22681**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Uwaga! Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego. Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.

Dane techniczne:

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 83 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	≤ 40 m
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Wejścia / wyjścia alarmowe:	0 / 1
Menu ekranowe OSD:	tak
Wybrane funkcje:	• Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 11 m, Kąt detekcji : 110 ° - tylko HD-TVI, • Sygnalizacja alarmu : Wbudowana syrena alarmowa + Czerwone i niebieskie diody LED • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli

	• Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 710 mA
Pobór mocy:	≤ 8.5 W
Obudowa:	Compact, Metal, Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	209 x 77 x 83 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision