Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16c0t-irf-1mpix-2-8mm-p-15106.html



Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16C0T-IRF 1Mpix 2,8mm

Cena brutto	**196,80 zł**
Cena netto	**160,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16448**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION **DS-2CE16C0T-IRF(2.8mm)** może pracować w systemie TurboHD HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Urządzenie generuje obraz wysokiej rozdzielczości **HD 720p**. Kamera została wyposażona w przetwornik 1 MP CMOS Image Sensor oraz obiektyw o ogniskowej **2.8 mm**. DS-2CE16C0T-IRF posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość **około 20 metrów**. Klasa szczelności IP66 umożliwia montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Podstawowe parametry kamery DS-2CE16C0T-IRF HIKVISION:

- Technologia HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
- Rozdzielczość HDTVI: 1296 x 732 px
- **Obiektyw: 2.8 mm**
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 20 metrów**
- Klasa szczelności IP66
- Obudowa typu bullet

Funkcje kamery tubowej:

- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **Smart IR** ma za zadanie automatycznie regulować natężenie światła podczerwieni. Pozwoli to na uniknięcie efektu prześwietlenia w trybie nocnym

Parametry techniczne DS-2CE16C0T-IRF HIKVISION:

Model:	DS-2CE16C0T-IRF - HD 720p IR Bullet Camera
	Kamera
Przetwornik	1 MP CMOS Image Sensor
Efektywna liczba pikseli [px]	1296 (H) x 732 (V)
Czułość (minimalne oświetlenie)	• 0.1 Lux / F1.2 AGC On • 0 Lux, przy włączonym IR
Prędkość migawki [s]	1/25 ~ 1/50 000
Obiektyw [mm]	2.8 kąt widzenia: około 92°
Mocowanie obiektywu	M12
Regulacja [º]	pochylenie: 0~180 obrót: 0~360
Dzień / noc	mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Synchronizacja	wewnętrzna
Prędkość klatki wideo	720p: 25 kl/s

Wyjście video HD	1x Analog HD
Stosunek S/N	Ponad 62 dB

Pozostałe

Temperatura pracy / wilgotność	-40ºC ~ +60ºC / 90%
Napięcie zasilania [V DC]	12
Klasa szczelności	IP66
Zasięg oświetlacza IR [metry]	do 20
Wymiary [mm]	Ø 70 x 154.5
Waga [g]	400

Technologia HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wideo przy pomocy przewodu koncentrycznego 75Ω> w rozdzielczości 1080p. Długość przewodu może wynieść nawet 500 metrów. Dużą zaletą technologi **Turbo HD** jest brak opóźnień oraz zachowanie oryginalnej, wysokiej jakość obrazu.