Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16c0t-irpf-1mpix-2-8mm-p-15105.html



# Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16C0T-IRPF 1Mpix 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **167,28 zł** |
| Cena netto | **136,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16446** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION **DS-2CE16C0T-IRPF(2.8mm)** może pracować w systemie TurboHD HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowym CVBS. Urządzenie generuje obraz wysokiej rozdzielczości **HD 720p**. Kamera została wyposażona w przetwornik 1 MP CMOS Image Sensor oraz obiektyw o ogniskowej **2.8 mm**. DS-2CE16C0T-IRPF posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość **około 20 metrów**. Klasa szczelności IP66 umożliwia montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

### Podstawowe parametry kamery DS-2CE16C0T-IRPF HIKVISION:

- Technologia HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
- Rozdzielczość HDTVI: 1296 x 732 px
- **Obiektyw: 2.8 mm**
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg **do 20 metrów**
- Klasa szczelności IP66
- Obudowa typu bullet

### Funkcje kamery tubowej:

- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni
- **AGC** (*Auto Gain Control*) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- **DNR** (*Digital Noise Reduction*) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- **Smart IR** ma za zadanie automatycznie regulować natężenie światła podczerwieni. Pozwoli to na uniknięcie efektu prześwietlenia w trybie nocnym

### Parametry techniczne DS-2CE16C0T-IRPF HIKVISION:

| | |
|---|---|
| Model: | DS-2CE16C0T-IRPF - HD 720p IR Bullet Camera |
| | **Kamera** |
| Przetwornik | 1 MP CMOS Image Sensor |
| Efektywna liczba pikseli [px] | 1296 (H) x 732 (V) |
| Czułość (minimalne oświetlenie) | • 0.1 Lux / F1.2 AGC On<br>• 0 Lux, przy włączonym IR |
| Prędkość migawki [s] | 1/25 ~ 1/50 000 |
| Obiektyw [mm] | 2.8<br>kąt widzenia: około 92° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Regulacja [º] | pochylenie: 0~180<br><br>obrót: 0~360 |

| | |
|---|---|
| Dzień / noc | mechaniczny filtr podczerwieni ICR |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Prędkość klatki wideo | 720p: 25 kl/s |
| Wyjście video HD | 1x Analog HD |
| Stosunek S/N | Ponad 62 dB |

**Pozostałe**

| | |
|---|---|
| Temperatura pracy / wilgotność | -40ºC ~ +60ºC / 90% |
| Napięcie zasilania [V DC] | 12 |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Zasięg oświetlacza IR [metry] | do 20 |
| Wymiary [mm] | Ø 70 x 154.5 |
| Waga [g] | 300 |

**Technologia HD-TVI** umożliwia transmisję analogowego sygnału wideo przy pomocy przewodu koncentrycznego 75Ω> w rozdzielczości 1080p. Długość przewodu może wynieść nawet 500 metrów. Dużą zaletą technologi **Turbo HD** jest brak opóźnień oraz zachowanie oryginalnej, wysokiej jakość obrazu.