Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16d0t-vfir3f-2mpix-2-8-12m-p-18140.html



Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16D0T-VFIR3F 2Mpix 2,8-12m

Cena brutto	**595,32 zł**
Cena netto	**484,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19938**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Standard:	AHD HD-CVI HD-TVI CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p, AHD, HD-CVI HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm / F1.4
Kąt widzenia:	67 ° ... 32 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 62 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

	• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały / Czarny
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	270 x 92 x 85 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	HIKVISION
SAP Code:	300508475
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	2 lata