Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16d8t-ait3zf-2mpix-p-20638.html



Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16D8T-AIT3ZF 2MPix

Cena brutto	**832,71 zł**
Cena netto	**677,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22683**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Dane techniczne:

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - m**otozoom** (kamera posiada funkcję autofocus)
Kąt widzenia:	103 ° ... 32 °
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	nie
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Sense-UP - podniesienie czułości kamery maks. x16 • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	tak
Zasilanie:	• 12 V DC / 750 mA, • 24 V AC / 380 mA

Pobór mocy:	≤ 9 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.92 kg
Wymiary:	270 x 85 x 92 mm
Producent / Marka:	HIKVISION