Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16h0t-itfs-5mpix-p-20725.html



# Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16H0T-ITFS 5Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **369,00 zł** |
| Cena netto | **300,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22773** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
| Przetwornik: | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI,<br>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI<br>• 1920 x 1080 @ HD-TVI<br>• 960 x 576 @ PAL |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 86 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC |
| Menu ekranowe OSD: | TAK |
| Wybrane funkcje: | • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Automatyczny balans bieli<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Zasilanie: | 12 V DC / 310 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 3.7 W |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| | |

| | |
|---|---|
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.29 kg |
| Wymiary: | 159 x 58 x 61 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | Hikvision |