Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16h8t-it3f-5mpix-2-8mm-p-22567.html



Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16H8T-IT3F 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**601,47 zł**
Cena netto	**489,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24824**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI). Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	5.0 Mpx
Rozdzielczo??:	• AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , • HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p ,

	• CVBS : 960 x 576 - 960H
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	• 98 ° (dane producenta) • 95 ° (nasze testy)
Zasi?g o?wietlacza IR:	60 m
Regulacja mocy o?wietlacza IR:	Automatyczna
Wyj?cie wideo:	1 Vpp / 75 ? - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dost?pne poprzez rejestrator
Wybrane funkcje:	• WDR ? 130 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie o?wietlaj? ca?? scen?, zarówno centralny punkt jak i naro?niki • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja ?wiat?a wstecznego (t?a)

	• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 480 mA
Pobór mocy:	≤ 5.8 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Bia?y + Czarny
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	217 x 87 x 80 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision