

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-ds-2ce16k0t-lpfs-5mpix-2-8mm-p-30068.html>



Kamera 4w1 tubowa DS-2CE16K0T-LPFS 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	264,45 zł
Cena netto	215,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33324
Kod producenta	DS-2CE16K0T-LPFS
Producent	Brak

Opis produktu

DS-2CE16K0T-LPFS(2.8MM) to kamera hybrydowa marki Hikvision o rozdzielczości 3K z obiektywem 2.8 mm i Smart Hybrid Light, zapewniająca czytelny obraz nocą w IR lub w kolorze. Wbudowany mikrofon umożliwia transmisję dźwięku po koncentryku, a przełączanie TVI/AHD/CVI/CVBS ułatwia modernizację instalacji. Obudowa IP67 i zasilanie 12V DC sprawdzają się w typowym monitoringu zewnętrznym.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczość:	<ul style="list-style-type: none"> • 2960 x 1665 - 3K @ HD-TVI • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Przetwornik:	CMOS

Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	104.9 °
Zasięg oświetlacza IR:	25 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Smart IR - automatyczna regulacja mocy oświetlacza w celu uniknięcia prześwietlenia obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc •

	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni <ul style="list-style-type: none">• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 240 mA
Pobór mocy:	≤ 2.9 W
Obudowa:	Tubowa, Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	Ø 70 x 138.8 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300513694