

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-4w1-tubowa-hyu-762-2mpix-2-7-13-5mm-night-p-19911.html>

## Kamera 4w1 tubowa HYU-762 2Mpix 2,7-13,5mm Night

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>645,75 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>525,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>21860</b>      |
| Producent        | <b>Hyundai</b>    |

### Opis produktu

Kamera pociskowa NightFighter 4 w 1 z technologią STARLIGHT i Smart IR 70 m na zewnątrz. 2 MP CMOS. Przełącznik wyjścia wideo 4 w 1. Zmotoryzowana soczewka 2,7 ~ 13,5 mm (102 ° ~ 31 °). Filtr ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regulacja obrazu. IP67. 3AXIS. 12V DC.

#### cechy

Technologia STARLIGHT  
2 MP wysokiej wydajności CMOS  
1920 x 1080  
Wyjście wideo 4 w 1  
Ultra-niskie oświetlenie  
WDR true 120dB, 3D-DNR  
Obiektyw silnikowy 2,7 ~ 13,5 mm z autofokusem  
Inteligentny zasięg IR do 70 metrów  
IP67

#### Okular

Matryca CMOS 2 MP  
Rozdzielczość cyfrowa: 1080P (1920x1080) przy 25 fps  
Przełącznik wyjścia wideo 4 w 1 (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)  
0,005 luksa F1.2 (kolor, AGC wł.) / 0 luksów IR wł  
Wymowany filtr mechaniczny  
Smart IR: technologia EXIR 2.0, 70 metrów  
Soczewka silnika 2,7 ~ 13,5 mm  
Kąt widzenia w poziomie: 102 ° ~ 31 °  
Automatyczna kontrola ostrości  
OSD przez koncentryczny (zasięg 300 m)  
Automatyczny / ręczny balans bieli  
Automatyczna kontrola wzmocnienia  
BLC, HLC  
WDR true 120dB  
3D-DNR  
Obsługiwany tryb lustra  
Regulacja jasności i ostrości  
Temperatura pracy -40 ° C ~ + 60 ° C  
RH 90% (bez kondensacji)  
IP67  
Metalowa i plastikowa obudowa  
Zasilanie: 12V DC (± 25%)  
Zużycie: 7,7 W.  
Wymiary: 92 (An) x 84,5 (Al) x 255,1 (L) mm  
Waga: 648 g



---

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 90 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (obrót)