Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ahd-kopulowa-bcs-v-dmha1200ir3-2mpix-2-8mm-p-10966.html



Kamera AHD kopułowa BCS-V-DMHA1200IR3 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	**276,75 zł**
Cena netto	**225,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11689**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Uniwersalna kamera kopułowa AHD wysokiej rozdzielczości 1080p o przetworniku 1/2,8" CMOS SONY IMX322 z obiektywem stałoogniskowym 2,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na polepszenie jakości obrazu nawet w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Kamera posiada też wiele innych funkcji, m.in AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG. Dzięki uchwytowi 3D możliwe jest zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i na suficie. Kamera pobiera niewiele mocy, a zasilana jest napięciem 12 VDC.

Uwaga! Zmiana trybu pracy kamery odbywa się za pomocą przytrzymania na joysticku przycisku L (w lewo) bądź R (w prawo). W przypadku przytrzymania przycisku **w lewo kamera przełącza się w tryb analogowy (CVBS), w prawo tryb AHD.**

Kamery serii BCS-VIEW nie współpracują z oprogramowaniem BCS SMART PSS oraz DMSS. Dedykowane oprogramowanie to BCS Viewer Lite.

Cechy produktu

- Przetwornik 1/2,8" CMOS SONY IMX322
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG
- Menu ekranowe OSD
- Funkcja D-WDR
- Strefy zastrzeżone - 4 pola dowolnie konfigurowalne
- 2 diody LED 3 generacji, czas świecenia 50 000h
- Możliwość zmiany sygnału AHD na analogowy
- Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm
- Promiennik podczerwieni do 30m
- Uchwyt korpusu kamery 3D
- Niski pobór mocy
- Zasilanie 12VDC.

Specyfikacja

System		AHD
Przetwornik		1/2,8” CMOS SONY IMX322
Efektywna Ilość pikseli		1920x1080 (1080p)
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC
Czułość		0,001 Lux/F 1.2;
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)		Auto
Funkcje podstawowe		
Obiektyw	2,8mm F1.4	
Kompensacja tła	BLC	
Menu	Dostępne poprzez kabel koncentryczny	
Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna, ręczna	
Redukcja szumów (NR)	2DNR, 3DNR	
Promiennik podczerwieni	30m	
Strefy zastrzeżone	4	
Funkcja Defog	Auto/Off.	
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)	
Zasilanie:		12VDC

Pobór mocy	5 W z wł IR
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0,5kg
Wymiary	80x94mm