Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 23:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ahd-miniaturowa-da-ph24mp37-2-4mpix-3-7mm-p-11725.html



Kamera AHD miniaturowa DA-PH24MP37 2,4Mpix 3,7mm

Cena brutto	**273,56 zł**
Cena netto	**222,41 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12562**

Opis produktu

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem Sony CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy AHD i PAL. Zmiana standardu AHD / PAL odbywa za pomocą dżojstika poprzez przytrzymanie go wychylonego w prawo lub w lewo przez ok. 5 s, bez wchodzenia w menu OSD.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, PAL
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX222
Procesor obrazu:	Nextchip NVP2431H
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p AHD-H , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw:	3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia:	• 65 ° (dane producenta) • 60 ° (nasze testy)
Czułość:	0.001 Lux
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD-H, PAL
Audio:	
Wybrane funkcje:	• Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30 • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

	• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • "zamrażanie" obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Menu ekranowe OSD:	
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 100 mA
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.072 kg
Wymiary:	36 x 36 x 20 mm