Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ahd-ukryta-w-czujniku-dymu-2-4mpix-3-6mm-p-8560.html



Kamera AHD ukryta w czujniku dymu 2,4Mpix 3,6mm

Cena brutto	**519,68 zł**
Cena netto	**422,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09041**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" Sony CMOS oraz interfejsem AHD (Analog High Definition) / PAL.

Interfejs AHD umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Dodatkowo kamera posiada możliwość wyboru standardu sygnału wyjściowego pomiędzy AHD i PAL. Zmiana standardu AHD / PAL odbywa za pomocą dżojstika poprzez przytrzymanie go wychylonego w prawo lub w lewo przez ok. 5 s, bez wchodzenia w menu OSD.

SPECYFIKACJA
Standard: AHD / PAL
Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS IMX322
Procesor obrazu: Nextchip NVP2441H
Wielkość matrycy: 2.4 Mpx
Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p AHD-H ,
960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw: 3.6 mm
Kąt widzenia:
71 ° (dane producenta)
80 °
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
Wyjście wideo: 1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika max. x 30
D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
Strefy prywatności - maks. 4
BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
HSBLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
"zamrażanie" obrazu
Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Korekcja typu monitora - LCD/CRT
Menu ekranowe OSD:
Klasa szczelności: IP40
Zasilanie: 12 V DC / 100 mA
Obudowa: Plastikowa
Kolor: Biały
Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C
Waga: 0.12 kg
Wymiary: 120 x 56 mm

Obsługiwane języki: angielski, chiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski