Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-fotopulapka-dhc-25g940-5mpix-gsmgprs-p-7638.html



# Kamera fotopułapka DHC-25G/940 5Mpix + GSM/GPRS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 909,00 zł** |
| Cena netto | **1 552,03 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **08039** |

## Opis produktu

OPIS

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe. Uwaga! Zasięg telefonu GSM w danym miejscu nie oznacza automatycznie zasięgu GSM dla fotopułapki. Zasięg ten trzeba sprawdzić zwłaszcza przy montażu urządzenia w lesie.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Przetwornik: | 5 Mpx CMOS |
| Kąt widzenia: | 80 ° |
| Długość fali oświetlacza IR: | 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 20 m |
| Zasięg czujki PIR: | 20 m |
| Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo: | max. 3 zdjęcia |
| Wbudowany monitor: | 2.3 " Wyświetlanie parametrów i opcji, podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zdjęć i nagrań video |
| Pamięć wewnętrzna: | |
| Pamięć zewnętrzna: | max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie) |
| Rozdzielczości zdjęć: | 12 Mpx (4000x3000)<br>5 Mpx (2592x1944)<br>1.3 Mpx (1280x960) |
| Rozdzielczość nagrań video: | 640 x 480 (20 kl/s)<br>320 x 240 (20 kl/s) |
| Czujnik PIR: | • Główny 20 m, kąt 35 °<br>• Pomocnicze 100 °, o ustawianej czułości (3 poziomy) |

| | |
|---|---|
| Komunikacja GSM/GPRS: | wysyłanie MMS-ów ze zdjęciami na ustawione numery telefonu |
| Długość nagrania video: | 1 ... 60 s |
| Tryb dzień/noc: | automatyczny filtr ICR |
| Zasilanie: | • 4 / 8 szt. AA (Baterie), (brak w zestawie)<br>• zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie) |
| Zużycie energii w trybie Standby: | 400 µA |
| Zużycie energii w trybie pracy: | < 150 mA (600mA z użyciem oświetlacza IR) |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 ... 90 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.28 kg |
| Wymiary: | 140 x 90 x 38 mm |

PREZENTACJA

**Po otwarciu dolnej pokrywy widoczne są złącza urządzenia:**

**Widok od spodu (miejsce na baterie):**

**Uchwyt z bateriami jest odczepiany od fotopułapki (wygodna wymiana baterii oraz możliwość podglądu materiałów):**

**Wewnątrz uchwytu znajduje się miejsce na 4 baterie AA oraz złącze karty SIM:**

**Widok od strony mocowania (uchwyt fotopułapki):**

**W zestawie:**