Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-fotopulapka-dhc-27g940-5mpix-gsmgprs-p-7778.html



Kamera fotopułapka DHC-27G/940 5Mpix + GSM/GPRS

Cena brutto	**1 749,74 zł**
Cena netto	**1 422,55 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08166**

Opis produktu

OPIS

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	• 52 ° (dane producenta) • 42 ° (nasze testy)
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zasięg czujki PIR:	20 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	2.3 " Wyświetlanie parametrów i opcji, podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zdjęć i nagrań video
Pamięć wewnętrzna:	
Pamięć zewnętrzna:	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	12 Mpx (4000x3000) 5 Mpx (2592x1944) 1.3 Mpx (1280x960)
Rozdzielczość nagrań video:	• 1280 x 720 @ 20 kl/s • 640 x 480 @ 30 kl/s • 320 x 240 @ 30 kl/s
Czujnik PIR:	20 m, kąt 35 °, o ustawianej czułości (3 poziomy)

Długość nagrania video:	1 ... 60 s programowalne
Komunikacja GSM/GPRS:	wysyłanie MMS-ów ze zdjęciami na ustawione numery telefonu
Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR
Zasilanie:	• 8 x bateria lub 4 x bateria LR6 (AA) • Zasilacz 6 V DC (brak w zestawie)
Zużycie energii w trybie Standby:	200 µA
Zużycie energii w trybie pracy:	150 mA (950mA z użyciem oświetlacza IR)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	101 x 323 x 68 mm - z anteną

PREZENTACJA

Widok od spodu (złącza karty SD, mini USB, AV, zasilania oraz miejsce na baterie):

Widok wewnątrz (widoczny monitor, przyciski sterujące oraz miejsce na baterie AA):

Widok od strony mocowania:

W zestawie: