Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-fotopulapka-dhc-f20940-5mpix-p-7786.html



Kamera fotopułapka DHC-F20/940 5Mpix

Cena brutto	**1 265,73 zł**
Cena netto	**1 029,05 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**08174**

Opis produktu

OPIS

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	52 °
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	13 m
Zasięg czujki PIR:	25 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 3 zdjęcia
Wbudowany monitor:	2 " Wyświetlanie parametrów i opcji, podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zdjęć i nagrań video
Pamięć wewnętrzna:	
Pamięć zewnętrzna:	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	12 Mpx (4000x3000) 5 Mpx (2592x1944) 2 Mpx (1600x1200)
Rozdzielczość nagrań video:	1440 x 1080 1280 x 720 (HD Ready) 640 x 480
Czujnik PIR:	• Główny 25 m, kąt 35 ° • Pomocnicze 100 ° • o ustawianej czułości (3 poziomy)
Długość nagrania video:	5 ... 60 s

Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR
Zasilanie:	12 x AA (Baterie), zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)
Zużycie energii w trybie Standby:	400 µA
Zużycie energii w trybie pracy:	< 150 mA (350mA z użyciem oświetlacza IR)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 % (bez kondensacji)
Wymiary:	142 x 87 x 70 mm
Waga:	0.25 kg

PREZENTACJA

Po otwarciu dolnej pokrywy widoczny jest monitor oraz przyciski sterujące OSD:

Widok od spodu (złącza karty SD, mini USB, AV, zasilania oraz miejsce na baterie):

Widok od spodu (miejsce na dodatkowe baterie):

Widok od strony mocowania:

W zestawie:

Opakowanie: