

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-fotopulapka-dhcb-27940-5mpix-p-7784.html>



Kamera fotopułapka DHCB-27/940 5Mpix

Cena brutto	982,33 zł
Cena netto	798,64 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08172

Opis produktu

OPIS

Bardzo dobra fotopułapka idealnie nadająca się do obserwacji zwierząt np. w lesie, jak również monitorowania domów, domków letniskowych, magazynów, itp. Zastosowany reflektor podczerwieni umożliwia rejestrację także w nocy, nie ujawniając jednocześnie położenia fotopułapki dzięki zastosowaniu diod IR o długości fali 940 nm. Dzięki temu oświetlacz jest zupełnie niewidoczny dla osób postronnych. Kamera wyzwalana jest czujnikiem PIR, po czym w zależności od ustawień wykonuje jedno bądź kilka zdjęć lub nagrywa sekwencję wideo.

Minimalne zużycie energii pozwala na bardzo długi i nieprzerwany czas pracy urządzenia na bateriach, dochodzący nawet do 6 miesięcy.

Fotopułapka jest całkowicie hermetyczna, a przy tym odporna na bardzo zróżnicowane warunki środowiskowe.

SPECYFIKACJA

Przetwornik:	5 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	52 °
Długość fali oświetlacza IR:	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Zasięg czujki PIR:	15 m
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo:	max. 7
Wbudowany monitor:	2 " Wyświetlanie parametrów i opcji, podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zdjęć i nagrań video
Pamięć wewnętrzna:	
Pamięć zewnętrzna:	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Rozdzielczości zdjęć:	12 Mpx (4000x3000) 8 Mpx (3264x2448) 5 Mpx (2592x1944)
Rozdzielczość nagrań video:	1280 x 720 640 x 480 320 x 240
Czujnik PIR:	12 m, kąt 60 °
Długość nagrania video:	5 ... 60 s
Tryb dzień/noc:	automatyczny filtr ICR

Zasilanie:	4 / 8 szt. AA (Baterie) zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)
Zużycie energii w trybie Standby:	150 μ A
Zużycie energii w trybie pracy:	< 150 mA (600mA z użyciem oświetlacza IR)
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 90 %
Wymiary:	98 x 134 x 78 mm
Waga:	0.31 kg
Obsługiwane języki:	angielski, czeski, francuski, niemiecki

PREZENTACJA

Widok od spodu (złącza karty SD, mini USB, AV oraz zasilania):

Uchwyt z bateriami jest odczepiany od fotopułapki (wygodna wymiana baterii oraz możliwość podglądu materiałów):

Wewnątrz uchwytu znajduje się miejsce na 4 baterie AA:

Widok od strony mocowania (uchwyt fotopułapki):

W zestawie: