Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdbw1220rp-vf-27135-p-15442.html



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDBW1220RP-VF-27135

Cena brutto	**400,98 zł**
Cena netto	**326,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16824**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umo?liwia transmisj? analogowego sygna?u wizyjnego za po?rednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczo?ci 1080p. Dzi?ki temu mo?liwa jest transmisja obrazów o rozdzielczo?ci HD na odleg?o?ci nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie wyst?puj? opó?nienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jako?? obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomoc? skr?tki i transformatorów dopasowuj?cych nale?y mie? na uwadze mo?liwo?? pojawienia si? odbi? sygna?u oraz przenikania sygna?ów mi?dzy sob?.

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczo?ci 960H.

Uwaga! Kamera domy?lnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dost?pny osobno.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.9 " CMOS
Wielkość matrycy:	2.4 Mpx
Rozdzielczość:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p • PAL : 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm
Kąt widzenia:	104 ° ... 28 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB

Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820
Wybrane funkcje:	• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy:	≤ 3.4 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.400 kg
Wymiary:	Ø 122 x 89 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata