

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdbw1220rp-vf-27135-p-15442.html>



Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDBW1220RP-VF-27135

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 400,98 zł |
| Cena netto | 326,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 16824 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.9" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występuje opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowanych należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbiły sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

| | |
|--------------------------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Przetwornik: | 1/2.9 " CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.4 Mpx |
| Rozdzielczość: | <ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p • PAL : 960 x 576 - 960H |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm |
| Kąt widzenia: | 104 ° ... 28 ° |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |

| | |
|---------------------|---|
| Wyjście wideo: | 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - Do zmiany standardu, w którym pracuje kamera, wymagany jest kontroler PFM820 |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli |
| Menu ekranowe OSD: | |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Zasilanie: | 12 V DC / 280 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 3.4 W |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.400 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 89 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |