

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdbw1230r-z-2712-p-20799.html>

Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDBW1230R-Z-2712

Cena brutto	522,75 zł
Cena netto	425,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22854
Producent	Dahua

Opis produktu

- Obudowa kopułkowa, w kolorze białym
- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Wbudowany obiektyw 2.7 ~ 12mm, MOTOZOOM
- Wbudowany oświetlacz z 2 diodami Smart IR
- Zasięg oświetlacza do 30m
- Wielojęzyczne Menu OSD
- Cztery tryby pracy: CVI, AHD, TVI oraz Analog
- Funkcje WDR, AWB, BLC, ICR, AGC
- Ochrona IP67, IK10

Kamera firmy DAHUA z wbudowanym przetwornikiem 1/2.8" 2Mpx PS CMOS idealnie nadająca się do wykorzystania jej wewnątrz jak i na zewnątrz budynku dzięki obudowie z ochroną IP67 oraz IK10. Urządzenie posiada wbudowany zmiennoogniskowy obiektyw 2.7 ~ 12mm z funkcją MOTOZOOM oraz działa w rozdzielczości 1080P(1920x1080).

Kamera posiada wbudowany promiennik podczerwieni z 2 diodami SMART IR o zasięgu do 30m(w zależności od przejrzystości powietrza), dzięki czemu może pokazywać obraz nawet w całkowitej ciemności. Funkcje takie jak: WDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR pozwalają uzyskać jeszcze lepszy obraz z kamery.

Specyfikacja techniczna

Model	HAC-HDBW1230R-Z-2712
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx PS CMOS
Czułość	0.005Lux / F1.8(kolor)

Obiektyw	0Lux / (IR wł.) 2.7 ~ 12mm, MOTOZOOM
Kąt widzenia	101.7 ~ 32.3°
Filtr Dzień/Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasięg promiennika podczerwieni	do 30m, Smart IR
Menu OSD	Wielojęzyczne
Funkcja	WDR AWB BLC AGC 2D DNR
Prędkość nagrywania	25/30kl/s przy 1080P 25/30/50/60kl/s przy 720P
Tryby pracy	CVI, AHD, TVI lub ANALOG
Audio	-
Alarm	-
Regulacja położenia	Panorama: 0 ~ 355° Nachylenie: 0 ~ 65° Obrót: 0 ~ 355°
Odporność	IP67, IK10
Temperatura pracy	-30 ~ 60°
Zasilanie	12V DC
Pobór prądu	Maksymalnie 6.7W