

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdbw2401rp-z-2712-p-13781.html>



## Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDBW2401RP-Z- 2712

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>774,90 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>630,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>14930</b>      |
| Producent        | <b>Dahua</b>      |

### Opis produktu

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Standard:                      | HD-CVI, PAL   |
| Przetwornik:                   | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS   |
| Wielkość matrycy:              | 4.1 Mpx   |
| Rozdzielczość:                 | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H, PAL  |
| Obiektyw:                      | 2.7 ... 12 mm - <b>Motozoom</b>   |
| Kąt widzenia:                  | 98 ° ... 26 °   |
| Stosunek sygnał/szum (S/N):    | > 65 dB   |
| Współpraca z oświetlaczem IR:  | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni  |
| Zasięg oświetlacza IR:         | 30 m  |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna  |
| Wybrane funkcje:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> </ul> |
| Wyjście wideo:                 | 1 x HD-CVI - 1 Vpp / 75 Ω<br>1 x PAL - 1 Vpp / 75 Ω   |
| Menu ekranowe OSD:             | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA   |
| Zasilanie:                     | 12 V DC / 620 mA  |

---

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Pobór mocy:         | ≤ 7.5 W          |
| Obudowa:            | Dome, Metalowa   |
| Kolor:              | Biały            |
| Wandaloodporna:     | , IK10           |
| Klasa szczelności:  | IP67             |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga:               | 0.460 kg         |
| Wymiary:            | Ø 122 x 89 mm    |
| Producent / Marka:  | DAHUA            |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>    |