Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdbw2401rp-z-2712-p-13781.html



# Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDBW2401RP-Z- 2712

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **774,90 zł** |
| Cena netto | **630,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **14930** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Standard: | HD-CVI, PAL |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H, PAL |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - **Motozoom** |
| Kąt widzenia: | 98 ° ... 26 ° |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wybrane funkcje: | • Obiektyw motozoom<br>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy<br>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy<br>• Strefy prywatności - maks. 8<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Automatyczny balans bieli |
| Wyjście wideo: | 1 x HD-CVI - 1 Vpp / 75 Ω<br>1 x PAL - 1 Vpp / 75 Ω |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 620 mA |

| | |
|---|---|
| Pobór mocy: | ≤ 7.5 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | , IK10 |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.460 kg |
| Wymiary: | Ø 122  x 89 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | **3 lata** |