Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1200emp-0280b-p-19519.html



# Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1200EMP-0280B

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **284,13 zł** |
| Cena netto | **231,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **21421** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
| Przetwornik: | 1/2.7 " CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.0 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 2.8 mm, F2.0 |
| Kąt widzenia: | • 103 ° (dane producenta)<br>• 100 ° (nasze testy) |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |

| | |
|---|---|
| Audio: | • Wbudowany mikrofon<br>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI |
| Wybrane funkcje: | • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego<br>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Automatyczny balans bieli |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Zasilanie: | 12 V DC / 240 mA |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Wandaloodporna: | |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.43 kg |
| Wymiary: | Ø 106  x 94 mm |