Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-hd-cvi-kopulowa-dh-hac-hdw1200tlmq-0280b-s5-p-23397.html



# Kamera HD-CVI kopułowa DH-HAC-HDW1200TLMQ-0280B-S5

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **337,02 zł** |
| Cena netto | **274,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **25790** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

| | |
|---|---|
| Standard: | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , |

| | |
|---|---|
| | 1280 x 720 - 720p ,<br>960 x 576 - 960H, PAL |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | • 101 ° (dane producenta)<br>• 100 ° (nasze testy) |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | |
| Wybrane funkcje: | • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• Tryb dzień/noc<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Automatyczny balans bieli |

| | |
|---|---|
| | • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi<br>• Strefy prywatności<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 240 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 2.9 W |
| Obudowa: | Dome, Metal + Plastik |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.33 kg |
| Wymiary: | Ø 110  x 88 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |